

RT 2080 DRIKKEVANDSKØLEREN EN EFFEKTIV OG KOMPAKT DRIKKEVANDSKØLER.

Drikkevandskøleren er udviklet til opstilling netop der hvor pladsen er trang og der er behov for en høj kapacitet.

RT 2080 drikkevandskøleren er let at installere, direkte til den eksisterende vand og elforsyning.

Kølingen af drikkevandet sker i en Rustfri spiral nedsænket i en isbank

Dette tilsikre en høj kapacitet og at den gode kvalitet af drikkevandet bevares. RT 2080 drikkevandskøleren er let at betjene, rengøre og vedligeholde.

Drikkevandskøleren er konstrueret således at udskænkingsstudse er beskyttede for bedre hygiejne.

RT 2080 drikkevandskøleren opstilles på gulv

RT 2080 skal tilsluttes et afløb, således minimeres problemet med overfyldte spildbakker.

RT 2080 drikkevandskøleren leveres som standard med 2 udskænkingsdyser for koldt drikkevand.

Som ekstraudstyr kan RT 2080 leveres med mulighed for udskænkning af varmt vand.

TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning: 3/8", 3-4 bar, trykregulator påkrævet.
El: 230 vac m jord. 210W
Kapacitet: op til 80 liter/timen ΔT : 10°C
Størrelse: H:1315, B: 372, D: 387 mm

EKSTRAUDSTYR:

Trykregulator, WaterBlock, Rustfri frontlåde, Rustfri rist for spildbakke, Sodavandsfunktion



FORDELE VED RT 2080

- Kompakt design, med beskyttede udskænkingsdyser.
- Høj kapacitet.
- Stille drift.
- Fodbetjent udskænkning.
- Nem installation.
- Direkte køling i isbank dette giver en større kapacitet.
- Let service tilgang.
- Kompakt design.
- Tilsluttes afløb - ingen overfyldte spildbakker

WELLFAIR INTERNATIONAL A/S

Læderstræde 5a
4000 Roskilde
Tlf.: 46 35 81 11
Mail: wellfair@wellfair.dk
Hjemmeside: www.wellfair.dk
CVR nr. : 14190694

Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet.