

## RDC 160 DRIKKEVANDSKØLEREN KOMPACT DRIKKEVANDSKØLER TIL SKOLER, KLINIKKER OG HOSPITALER

Drikkevandskøleren er udviklet for opstilling steder hvor pladsen er trang, hvor man ønsker en meget høj kapacitet

RDC 160 drikkevandskøleren er let at installere, direkte til den eksisterende vand, afløb og elforsyning.

Kølingen af drikkevandet sker i et rustfrit rørsystem nedfældet i en isbank. Dette tilsikrer at den gode vandkvalitet bevares.

Som ekstraudstyr kan RDC 160 leveres med Tobesure UV behandling af drikkevandet . Som en ekstra sikring af vandkvaliteten, bliver drikkevandet derved UV behandlet lige inden selve udskænkningen. Denne UV-behandling tilsikrer en reduktion af bakterier med op til 99,9999% og virus med op til 99,99%

RDC 160 drikkevandskøleren er som standard forsynet med 2 tappesteder. Udskænkingsfunktion kan, som ekstraudstyr, leveres med berøringfri/automatisk aktivering.



ToBeSure UV behandling

### TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning: 8mm,  
arbejdstryk 3-4 bar, trykregulator påkrævet.

EI: 230 vac m jord.

Kapacitet: 80- 120 liter/timen,  $\Delta$  10°C

Størrelse: H: 142, B: 40 D: 35 cm

### EKSTRAUDSTYR:

Trykregulator & WaterBlock, automatisk udskænkning, automatisk rensesystem, Programmerbar udskænkingsmængde.



### FORDELE VED RDC 160

- Kompakt design.
- Høj kapacitet: 80-120 L/T
- Stille drift.
- Rustfri kabinet.
- Beskyttet tappested.
- Indbygget for UV funktion.(ekstraudstyr)
- Isbank med høj kapacitet.
- Let rengøring og service tilgang.
- Automatisk udskænkning (ekstraudstyr).
- Automatisk rensesystem (ekstraudstyr)

### WELLFAIR INTERNATIONAL A/S

Læderstræde 5a  
4000 Roskilde  
Tlf.: 46 35 81 11  
Mail: [wellfair@wellfair.dk](mailto:wellfair@wellfair.dk)  
Hjemmeside: [www.wellfair.dk](http://www.wellfair.dk)  
CVR nr.: 14190694

Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet.