

WATERKING IIIC EN EFFEKTIV OG KOMPAKT DRIKKEVANDSKØLER .

Drikkevandskøleren er udviklet til indbygning der hvor pladsen er trang.

Den er let at installere, direkte til den eksisterende vand- og elforsyning.

Denne drikkevandskøler er konstrueret således, at driftsstøj er minimal og er derfor specielt velegnet for indbygning i kontor og køkkenmiljøer.

Kølingen af drikkevandet sker i en specielt udviklet kølespiral, af rustfri stål, indstøbt i en aluminiumblok.

Kølespiralen sikrer en energimæssig optimal nedkøling af drikkevandet og at den gode og rene vandkvalitet bevares.

Køleluften passerer gennem drikkevandskøleren og ledes let væk fra installationsstedet.

Da drikkevandskøleren opstilles skjult i et skab, er krav til rengøring og vedligehold minimalt.



Eksempel på WaterKing IIIC indbygget under en køkkenvask

TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning: 1/2",
Arbejdstryk: 1-4 bar, maks. 10 bar
El : 230 vac m jord. 220W
Kapacitet: op til 20 liter/timen ΔT : 10°C
Størrelse: H: 38, B:18, D: 37 cm
Vægt : ca. 18,9 kg.

EKSTRAUDSTYR:

Udskænkingsshane.



FORDELE VED WATERKING IIIC

- Lavt Energiforbrug.
- Kompakt design.
- Høj kapacitet.
- Vandtilslutning 1/2"
- Ingen vandtank.
- Gennemstrømningskøling i kølespiral af rustfri stål
- Minimal service
- Let service tilgang.
- Lav driftsstøj
- Minimal opvarmning af indbygningsskab

WELFAIR INTERNATIONAL ApS

Læderstræde 5a
4000 Roskilde
Tlf.: 46 35 81 11
Mail: wellfair@wellfair.dk
Hjemmeside: www.wellfair.dk
CVR nr.: 14190694
Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet.