

WATERKING V ER EN EFFEKTIV DRIKKEVANDSKØLER MED MINERALVANDSPRODUKTION.

Drikkevandskøleren er udviklet til indbygning der hvor pladsen er trang.

Installeres let, direkte til den eksisterende vand- og elforsyning. Denne drikkevandskøler er konstrueret således og leveres med en manifold, således at opvarmning af opstillingsskab holdes på et minimum, da køleluft kan ledes væk fra installationsstedet.

WaterKing V opstilles skjult i et skab, er krav til rengøring og vedligehold minimalt.

Kølingen af drikkevandet sker i en specielt udviklet kølespiral, af rustfri stål, indstøbt i en aluminiumsblok.

Produktion af mineralvand sker i en trykbeholder placeret inden i samme aluminiumsblok som selve vandkølingen.

Dette system sikrer en energi optimal nedkøling af drikkevandet og produktion af mineralvand, samtidigt med at den gode og rene vandkvalitet bevares.

WaterKing V leveres som standard med mulighed for udskænkning af koldt vand og koldt mineralvand.

TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning tilgang: 8 mm
Vandtilslutning udskænkning: ¼"
Arbejdstryk: 2-10 Bar
El: 230 vac m jord. 2 amp. /300W
Kapacitet: op til 40 liter/timen ΔT: 10°C
Størrelse: H: 340, B:325, D: 370 mm

EKSTRAUDSTYR:

Udskænkningshane, CO² trykregulator, Spildbakke, WaterBlock/Trykregulator for vandtilslutning, En-gangs CO² flaske 0,6-0,8 kg.



FORDELE VED WATERKING V

- Lavt Energiforbrug.
- Kompakt design, rustfrit kabinet.
- Høj kapacitet.
- Let installation.
- Gennemstrømningskøling i kølespiral af rustfri stål.
- Ingen Is-bank
- Minimal service.
- Tilsluttes til den eksisterende vandforsyning
- Produktion af koldt vand og mineralvand
- Indbygget vandtryksregulator

WELLFAIR INTERNATIONAL A/S

Læderstræde 5a
4000 Roskilde
Tlf. : 46 35 81 11
Mail: wellfair@wellfair.dk
Hjemmeside: www.wellfair.dk
CVR nr.: 14190694
Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet samt fødevarer kontrollen.