

WATERKING II ER EN SÆRDELES KOMPAKT DRIKKEVANDSKØLER .

Drikkevandskøler er udviklet til indbygning i kaffemaskiner eller andre steder, hvor pladsen er trang.

Installationen er nem. Direkte til den eksisterende vand- og elforsyning.

Kølingen af drikkevandet sker i en specielt udviklet kølespiral af rustfri stål, indstøbt i en aluminiumblok.

Kølespiralen sikrer en kompakt design, en energi rigtig nedkøling af drikkevandet og at den gode, rene vandkvalitet bevares.

Køleren er konstrueret med 2 luftafgange for at sikre fleksibilitet i forbindelse med installationen



Eksempel på WaterKing II indbygget i en Wittenborg FB55 kaffemaskine



FORDELE VED WATERKING II

- Lavt Energiforbrug.
- Kompakt design.
- Høj kapacitet.
- Vandtilslutning 8mm
- Ingen vandtank.
- Gennemstrømningskøling i kølespiral af rustfri stål
- Minimal service
- Let service tilgang.
- Begrænset opvarmning af indbygningsskab

TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning: 8mm,
Arbejdstryk: 3-4 bar,
El : 230 vac m jord. 150 W
Kapacitet: op til 10 liter/timen ΔT :
10°C
Størrelse: H: 28, B:25 , D: 23 cm
Vægt : ca. 14,2 kg.

EKSTRAUDSTYR:

Installationssæt for indbygning i Wittenborg FB 55

WELLFAIR INTERNATIONAL ApS

Læderstræde 5a
4000 Roskilde
Tlf.: 40 17 81 23
Mail: wellfair@wellfair.dk
Hjemmeside : www.wellfair.dk
CVR nr.: 14190694
Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet.