

## WATERKING II ER EN SÆRDELES EFFEKTIV OG KOMPACT DRIKKEVANDSKØLER .

Drikkevandskøler er udviklet til indbygning i kaffemaskiner eller andre steder, hvor pladsen er trang.

Installationen er nem. Direkte til den eksisterende vand- og elforsyning.

Kølingen af drikkevandet sker i en specielt udviklet kølespiral af rustfri stål, indstøbt i en aluminiums blok. Kølespiralen sikrer en kompakt design, en energi rigtig nedkøling af drikkevandet og at den gode, rene vandkvalitet bevares.

Køleren er konstrueret med 2 luftafgange for at sikre fleksibilitet i forbindelse med installationen



Eksempel på WaterKing II indbygget i en Wittenborg FB55 kaffemaskine

### TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning: 8mm,  
arbejdstryk 3-4 bar,  
El : 230 vac m jord. 200W  
Kapacitet: op til 10 liter/timen  $\Delta T$ : 10°C  
Størrelse: H: 28, B:25 , D: 23 cm

### EKSTRAUDSTYR:

Installationssæt for indbygning i Wittenborg FB 55



### FORDELE VED WATERKING II

- Lavt Energiforbrug.
- Kompakt design.
- Høj kapacitet.
- Nem vandtilslutning (8 mm quickkobling).
- Ingen vandtank.
- Gennemstrømningskøling i kølespiral af rustfri stål
- Minimal service
- Let service tilgang.
- Mulighed for tvær luftgennemstrømning

### WELLFAIR INTERNATIONAL A/S

Læderstræde 5a  
4000 Roskilde  
Tlf.: 46 35 81 11  
Mail: [wellfair@wellfair.dk](mailto:wellfair@wellfair.dk)  
Hjemmeside : [www.wellfair.dk](http://www.wellfair.dk)  
CVR nr.: 14190694

Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet.