

G 80 er KOMPakte DRIKKEVANDSKØLER TIL INDBYGNING

Drikkevandskølerene er udviklet til indbygning, der hvor pladsen er trang.

De er lette at installere, direkte til den eksisterende vand- og elforsyning.

Da enhederne opstilles skjult i et skab, er krav til rengøring og vedligehold minimalt. Kølingen af drikkevandet sker i et rustfrit rør nedsænket i en is-bank.

Dette system sikrer en energi optimal nedkøling, samtidigt med at den gode og rene vandkvalitet bevares og at der er et godt kølelager i enhederne.

G 80 drikkevandskølerne som standard med mulighed for udskænkning af alm. vand, koldt vand og koldt mineralvand.

Denne drikkevandskøler kan leveres med sodavand-/ mineralvandsfunktion

TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning tilgang: 8 mm
Vandtilslutninger udskænkning :8mm
Arbejdstryk(vand): min.2,5-maks. 3 Bar
El: 230 vac m jord.
Kapacitet: op til 80 liter/timen ΔT : 10°C, ved luft temp. 20°C
Størrelse: H: 580, B:363, D:333 mm.
Driftstøj: ca. 45dB.

EKSTRAUDSTYR:

Udskænkningshane, CO² trykregulator, WaterBlock/Trykregulator for vandtilslutning, En-gangs CO² flaske, mineralvandsfunktion.



FORDELE VED G80 DRIKKEVANDSKØLER

- Lavt Energiforbrug.
- Rustfrit kabinet
- Kompakt design.
- Høj kapacitet.
- Let installation.
- Ingen vandtank, gennemstrømningskøling af drikkevandet i en rustfri spiral.
- Is-bank.
- Minimal og let service.
- Tilsluttes til den eksisterende vandforsyning

WELLFAIR INTERNATIONAL A/S

Læderstræde 5a
4000 Roskilde
Tlf.: 46 35 81 11
Mail: wellfair@wellfair.dk
Hjemmeside: www.wellfair.dk
CVR nr.: 14190694
Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet samt fødevarekontrollen.