



### RDC 160 V AU DRIKKEVANDSKØLEREN EFFEKTIV, ROBUST OG KOMPAKT

RDC 160V drikkevandskøleren er let at installere, direkte til den eksisterende vand, afløb og elforsyning.

Kølingen af drikkevandet sker i en Rustfri spiral nedsænket i en is-bank

Drikkevandskøleren er konstrueret således at udskænkingsstudse er beskyttede for bedre hygiejne.

RDC 160 V AU drikkevandskøleren opstilles på gulv.

RDC 160 V AU skal tilsluttes et afløb, således minimeres problemet med overfyldt spildbakke.

RDC 160 V AU drikkevandskøleren leveres som standard med 2 udskænkings- dyser for koldt drikkevand. Disse aktiveres automatisk når glas / karallel eller kande indsættes i under udskænkningen. Når glas eller karaffel fjernes stopper udskænkningen.



### FORDELE VED RDC 160V

- Kompakt design, med beskyttede udskænkingsdyser.
- Høj kapacitet.
- Rustfrit kabinet.
- Trykknop betjent.
- Direkte køling i is-bank dette giver en større kapacitet.
- Let service tilgang.
- Kompakt design.
- Tilsluttes afløb - ingen overfyldt spildbakke.
- 2 tappesteder.
- UV behandling af drikkevand. (Ekstraudstyr)
- Automatisk /berøringsfri udskænkning

### TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning: 3/8", 3-4 bar,  
El: 230 vac m jord. 300 W  
Kapacitet: op til 80 liter/timen  $\Delta T$ : 10°C  
Størrelse: H:142, B: 40, D: 35 43 kg.

### EKSTRAUDSTYR:

Trykregulator, WaterBlock, vægophæng, UV, Fodbetjent udskænkning,

### WELLFAIR INTERNATIONAL ApS

Læderstræde 5a  
4000 Roskilde  
Tlf.: 40 17 81 23  
Mail: wellfair@wellfair.dk  
Hjemmeside: www.wellfair.dk  
CVR nr.14190694  
Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet.