

## RDC 160PV DRİKKEVANDSKØLEREN KOMPAKT DRİKKEVANDSKØLER FOR BORDOPSTILLING.

RDC 160PV drikkevandskøleren er let at installere, direkte til den eksisterende vand, afløb og elforsyning.

Kølingen af drikkevandet sker i en Rustfri spiral nedsænket i en isbank

RDC 160PV drikkevandskøleren opstilles på et bord eller f.eks. skranke

RDC 160PV skal tilsluttes et afløb, således minimeres problemet med overfyldte spildbakker.

RDC 160PV drikkevandskøleren leveres som standard med 2 beskyttede udskænkingsdyser med koldt drikkevand. Som ekstraudstyr kan RDC 160PV leveres med automatisk udskænkning.

Som ekstraudstyr kan RDC 160PV leveres med Tobesure UV behandling af drikkevandet. Som en ekstra sikring af vandkvaliteten, bliver drikkevandet derved UV behandlet lige inden selve udskænkningen. Denne UV-behandling tilsikrer en reduktion af bakterier med op til 99,9999% og virus med op til 99,99%



### TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning: 3/8", 3-4 bar, trykregulator påkrævet.  
El: 230 vac m jord. 300 W  
Kapacitet: 80-120 liter/timen  $\Delta T$ : 10°C  
Størrelse: H:59, B: 34, D: 52 cm /35 kg.

### EKSTRAUDSTYR:

Trykregulator, WaterBlock, UV, Mineralvandsfunktion, automatisk udskænkning, automatisk rensesystem



### FORDELE VED RDC 160PV

- Kompakt design
- Høj kapacitet.
- Rustfrit kabinet.
- Tryknap betjent udskænkning.
- Automatisk udskænkning (ekstraudstyr)
- Direkte køling i is-bank dette giver en større kapacitet.
- Let rengøring og service tilgang.
- Kompakt design.
- Tilsluttes afløb - ingen overfyldte spildbakker.
- 2 beskyttede tappesteder
- Stilles på bord eller skranke.

### WELLFAIR INTERNATIONAL A/S

Læderstræde 5a  
4000 Roskilde  
Tlf.: 46 35 81 11  
Mail: [wellfair@wellfair.dk](mailto:wellfair@wellfair.dk)  
Hjemmeside: [www.wellfair.dk](http://www.wellfair.dk)  
CVR nr.14190694

Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet.