

## RDC 160 PV DRIKKEVANDSKØLEREN EN EFFEKTIV OG KOMPAKT DRIKKEVANDSKØLER FOR BORDOPSTILLING.

RDC 160PV drikkevandskøleren er let at installere, direkte til den eksisterende vand, afløb og elforsyning.

Kølingen af drikkevandet sker i en Rustfri spiral nedsænket i en isbank

Drikkevandskøleren er konstrueret således at udskænkingsstudse er beskyttede for bedre hygiejne.

RDC 160 PV drikkevandskøleren opstilles på et bord eller f.eks. skranke

RDC 160 PV skal tilsluttes et afløb, således minimeres problemet med overfyldte spildbakker.

RDC 160PV drikkevandskøleren leveres som standard med 2 udskænkings- dyser for koldt drikkevand.

Kan leveres med sodavands-/ mineralvandsfunktion



### TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning: 3/8", 3-4 bar, trykregulator påkrævet.  
El: 230 vac m jord. 300 W  
Kapacitet: op til 80 liter/timen  $\Delta T$ : 10°C  
Størrelse: H:59, B: 34, D: 52 cm /35 kg.

### EKSTRAUDSTYR:

Trykregulator, WaterBlock, vægophæng, UV, Mineralvandsfunktion



### FORDELE VED RDC 160PV

- Kompakt design, med beskyttede udskænkingsdyser.
- Høj kapacitet.
- Rustfrit kabinet.
- Trykknop betjent.
- Direkte køling i is-bank dette giver en større kapacitet.
- Let service tilgang.
- Kompakt design.
- Tilsluttes afløb - ingen overfyldte spildbakker.
- 2 tappesteder
- Stilles på bord eller skranke.
- UV behandling af drikkevand. (Ekstraudstyr)

### WELLFAIR INTERNATIONAL A/S

Læderstræde 5a  
4000 Roskilde  
Tlf.: 46 35 81 11  
Mail: wellfair@wellfair.dk  
Hjemmeside: www.wellfair.dk  
CVR nr.14190694

Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet.