

RDC 475 DRIKKEVANDSKØLEREN EN EFFEKTIV OG KOMPAKT DRIKKEVANDSKØLER.

RDC 475 drikkevandskøleren er let at installere, direkte til den eksisterende vand og elforsyning.

Kølingen af drikkevandet sker i en Rustfri spiral nedsænket i en isbank

Drikkevandskøleren er konstrueret således at udskænkingsstudse er beskyttede for bedre hygiejne.

RDC 475 drikkevandskøleren opstilles på gulv

RDC 475 skal tilsluttes et afløb, således minimeres problemet med overfyldte spildbakker.

RDC 475 drikkevandskøleren leveres som standard med 2 udskænkingsdyser for koldt drikkevand.

Som ekstraudstyr kan RDC 475 leveres med mulighed for udskænkning af mineralvand / sodavand.



Co2 flaske 10 kg (795x202x220mm) kan placeres inden i drikkevandskøleren

TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning: 3/8", 3-4 bar, trykregulator påkrævet.
El: 230 vac m jord. 300/ 700 W
Kapacitet: op til 80-150 liter/timen ΔT : 10°C
Størrelse: H:142, B: 55,1, D: 38,6 cm

EKSTRAUDSTYR:

Trykregulator, WaterBlock, Mineralvandsfunktion, UV



FORDELE VED RDC 475

- Kompakt design, med beskyttede udskænkingsdyser.
- Høj kapacitet.
- Rustfrit kabinet.
- Tryknap betjent.
- Direkte køling i is-bank dette giver en større kapacitet.
- Let service tilgang.
- Kompakt design.
- Tilsluttes afløb - ingen overfyldte spildbakker
- CO2 tank (10 kg.) kan placeres indvendigt i køler.
- UV behandling af vand (ekstraudstyr)

WELLFAIR INTERNATIONAL A/S

Læderstræde 5a
4000 Roskilde
Tlf.: 46 35 81 11
Mail: wellfair@wellfair.dk
Hjemmeside: www.wellfair.dk
CVR nr. : 14190694

Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet.