

Senorita Electron

**DRIKKEVANDSKØLEREN ER EN
ROBUST OG KOMPAKT
DRIKKEVANDSKØLER .**

Drikkevandskøleren er udviklet til opstilling netop der hvor pladsen er trang og der er behov for en god kapacitet.

Drikkevandskøleren er let at installere, direkte til den eksisterende vand og elforsyning.

Kølingen af drikkevandet sker i et direkte kølesystem uden isbank, hvorved service og vedligehold lettes.

Dette tilsikrer en høj kapacitet og at den gode kvalitet af drikkevandet bevares. Drikkevandskøleren er let at betjene, rengøre og vedligeholde.

Drikkevandskøleren er robust konstrueret med beskyttet udskækningsdyse for bedre hygiejne.

Udskækning sker med tryknap

Drikkevandskøleren opstilles på gulv

Drikkevandskøleren skal tilsluttes et afløb, således minimeres problemet med overfyldt spildbakke.

Classic Senorita drikkevandskøleren leveres som standard med 1 stk. beskyttet udskækningsdyse for koldt drikkevand.

TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning: 8mm, 3-4 bar,
trykregulator påkrævet.
El: 230 vac m jord. 210W
Kapacitet: op til 20/40 liter/timen ΔT :
10°C
Størrelse: H:149, B: 32, D: 32 cm

EKSTRAUDSTYR:

Trykregulator, WaterBlock, Kopholder,
Drikkehane, Automatisk
vandudskækning



FORDELE VED SENORITA ELECTRON

- Robust og kompakt design, med beskyttet udskækning.
- Høj kapacitet.
- Stille drift.
- Automatisk udskækning (ekstraudstyr).
- Nem installation.
- Direkte køling i dobbelt kølespiral uden isbank.
- Let service og vedligehold.
- Kompakt design.
- Tilsluttes afløb - ingen overfyldt spildbakke.

WELLFAIR INTERNATIONAL ApS

Læderstræde 5a
4000 Roskilde
Tlf.: 40 17 81 23
Mail: wellfair@wellfair.dk
Hjemmeside: www.wellfair.dk
CVR nr.: 14190694
Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet.