

FBF Kildevandskøler.

Kildevandskøleren er udviklet til opstilling netop der hvor pladsen er trang og der ikke er mulighed for tilslutning til vandtilførsel.

Kildevandskøleren er let at installere, Skal kun tilsluttes elforsyning.

Kølingen af drikkevandet sker direkte i en hygiejnisk kølebeholder med vandfilter filter.

kølebeholder/filter er let at betjene og udskifte.

Dette tilsikrer en høj kapacitet og at den gode kvalitet af det udskænkede vand bevares.

Kildevandskøleren er konstrueret således at udskænkingsstudse er beskyttede for bedre hygiejne.

Kildevandskøleren opstilles på gulv

FBF Kildevandskøleren leveres som standard med 2 stk. beskyttet udskænkingsdyse for koldt og tempereret drikkevand.

Som ekstraudstyr kan FBF Kildevandskøleren Drikkevandskøleren leveres med udskænkning af Varmt vand eller Karboniseret vand.

TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning: 8mm, maks. 3 bar,
El: 230 vac m jord. 80 W
Kapacitet: op til 15 liter/timen ΔT : 10°C
Størrelse: H:101 , Ø 24 cm

EKSTRAUDSTYR:

Varmt vand, Karboniseret vand,
Kopholder,



FORDELE VED FBF KILDEVANDSKØLER

- Kompakt design, med beskyttet udskænkingsdyse.
- God kapacitet.
- Stille drift.
- Nem installation.
- Direkte køling i hygiejnisk køletank med vandfilter.
- Let service tilgang.
- Kompakt design.

WELLFAIR INTERNATIONAL ApS.

Læderstræde 5a
4000 Roskilde
Tlf.: 46 35 81 11
Mail: wellfair@wellfair.dk
Hjemmeside : www.wellfair.dk
CVR nr.: 14190694
Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet.