

G120 DRIKKEVANDSKØLER MED HØJ KAPACITET TIL INDBYGNING

Drikkevandskøleren er kompakt og kan opstilles i større afstand fra tappestedet end traditionelle drikkevandskølere.

De er lette at opstille, direkte til den eksisterende vand- og elforsyning.

Da enhederne opstilles skjult i et skab, i et rum ved siden af, eller f.eks. i en kælder under udskækningsstedet

Krav til rengøring og vedligehold minimale.

Kølingen af drikkevandet sker i et rustfrit rør nedsænket i en is-bank.

Dette system sikrer en energi optimal nedkøling, samtidigt med at den gode og rene vandkvalitet bevares og at der er et godt kølelager i enhederne.

G 120 drikkevandskøleren er som standard med mulighed for udskænkning af alm. vand, koldt vand og koldt mineralvand.

G120 kan bestykes med recirkulations kølesystem, således vandet og udskækningsshanen kan holdes koldt, hvis f.eks. køleren er placeret langt fra udskækningsstedet.

TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning tilgang: 8 mm
Vandtilslutninger udskænkning :8mm
Tilslutning CO2: 6mm
Arbejdstryk(vand): min.2,5-maks. 3 Bar
El: 230 vac m jord.
Kapacitet: op til 120 liter/timen ΔT : 10°C, ved luft temp. 20°C
Størrelse: H: 590, B:340, D:430 mm.
Driftstøj: ca. 45dB.

EKSTRAUDSTYR:

Udskækningsshane, CO² trykregulator, WaterBlock/Trykregulator for vandtilslutning, En-gangs CO² flaske,



FORDELE VED G120 DRIKKEVANDSKØLER

- Lavt Energiforbrug.
- Rustfrit kabinet
- Kompakt design.
- Høj kapacitet.
- Let installation.
- Ingen vandtank, gennemstrømningskøling af drikkevandet i en rustfri spiral.
- Is-bank.
- Recirkulations kølesystem for fjernopstilling og køling af udskækningsshane.
- Tilsluttes til den eksisterende vandforsyning

WELFAIR INTERNATIONAL ApS

Læderstræde 5a
4000 Roskilde
Tlf.: 40 17 81 23
Mail: wellfair@wellfair.dk
Hjemmeside: www.wellfair.dk
CVR nr.: 14190694

Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet samt fødevarer kontrollen.