



R 2000 AU DRİKKEVANDSKØLEREN ER ROBUST OG KOMPAKT

Drikkevandskøleren er udviklet til opstilling netop der hvor pladsen er trang og der er behov for en høj kapacitet.

R 2000 AU drikkevandskøleren er let at installere, direkte til den eksisterende vand, elforsyning og afløb.

Kølingen af drikkevandet sker i en Rustfri spiral nedsænket i en isbank

Dette tilsikrer en høj kapacitet og at den gode kvalitet af drikkevandet bevares. RT 2000 drikkevandskøleren er let at betjene, rengøre og vedligeholde.

Drikkevandskøleren er konstrueret således at udsækningsstude er beskyttede for bedre hygiejne.

R 2000 AU skal tilsluttes et afløb, således minimeres problemet med overfyldte spildbakker.

RT 2000 drikkevandskøleren leveres som standard med 2 udsækningssteder for koldt drikkevand. Disse aktiveres med fodpedal automatisk når glas / karallel eller kande indsættes i under udsæknningen. Når glas eller karaffel fjernes stopper udsæknningen.

Som ekstraudstyr kan køleren leveres med 1 tappested med automatisk tappefunktion for koldt drikkevand.

TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning: 3/8", 3-4 bar, trykregulator påkrævet.
El: 230 vac m jord. 210W
Kapacitet: 60 til 80 liter/timen ΔT : 10°C
Størrelse: H: 1315, B: 372, D: 387 mm

EKSTRAUDSTYR:

Trykregulator, WaterBlock, Rustfri frontlåde.



FORDELE VED R 2000

- Kompakt design, med beskyttede udsækningsdyser.
- Høj kapacitet.
- Stille drift.
- Automatisk udsæknning
- Nem installation.
- Direkte køling i isbank dette giver en større kapacitet.
- Let rengøring og service tilgang.
- Kompakt design.
- Tilsluttes afløb - ingen overfyldte spildbakker

WELLFAIR INTERNATIONAL Aps

Læderstræde 5a
4000 Roskilde
Tlf.: 40 17 81 23
Mail: wellfair@wellfair.dk
Hjemmeside: www.wellfair.dk
CVR nr. : 14190694
Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet.