

R 2000 DRIKKEVANDSKØLEREN ER ROBUST OG KOMPAKT

Drikkevandskøleren er udviklet til opstilling netop der hvor pladsen er trang og der er behov for en høj kapacitet.

RT 2000 drikkevandskøleren er let at installere, direkte til den eksisterende vand og elforsyning.

Kølingen af drikkevandet sker i en Rustfri spiral nedsænket i en isbank

Dette tilsikrer en høj kapacitet og at den gode kvalitet af drikkevandet bevares. RT 2000 drikkevandskøleren er let at betjene, rengøre og vedligeholde.

Drikkevandskøleren er konstrueret således at udskænkingsstudse er beskyttede for bedre hygiejne.

RT 2000 drikkevandskøleren opstilles på gulv

RT 2000 skal tilsluttes et afløb, således minimeres problemet med overfyldte spildbakker.

RT 2000 drikkevandskøleren leveres som standard med 2 udskænkingssteder for koldt drikkevand.

Som ekstraudstyr kan RT 2000 leveres med automatisk udskænkning (NB. 1 tappested)

TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning: 3/8", 3-4 bar, trykregulator påkrævet.
El: 230 vac m jord. 210W
Kapacitet: 60 til 80 liter/timen ΔT : 10°C
Størrelse: H:1315, B: 372, D: 387 mm

EKSTRAUDSTYR:

Trykregulator, WaterBlock, Rustfri frontlåde, Automatisk udskænkning



FORDELE VED R 2000

- Kompakt design, med beskyttede udskænkingsdyser.
- Høj kapacitet.
- Stille drift.
- Fodbetjent udskænkning.
- Automatisk udskænkning (ekstraudstyr)
- Nem installation.
- Direkte køling i isbank dette giver en større kapacitet.
- Let rengøring og service tilgang.
- Kompakt design.

WELLFAIR INTERNATIONAL ApS

Læderstræde 5a
4000 Roskilde
Tlf.: 40 17 81 23
Mail: wellfair@wellfair.dk
Hjemmeside: www.wellfair.dk
CVR nr. : 14190694
Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet.