

RDC TOBESURE DRIKKEVANDSKØLEREN ER EN KOMPAKT OG FRITSTÅENDE DRIKKEVANDSKØLER FOR KLINIKKER OG HOSPITALER

Drikkevandskøleren er udviklet for opstilling steder hvor pladsen er trang, hvor man ønsker en meget høj kapacitet og UV behandling af drikkevandet.

RDC TOBESURE drikkevandskøleren er let at installere, direkte til den eksisterende vand, afløb og elforsyning.

Kølingen af drikkevandet sker i et rustfrit rørsystem nedfældet i en isbank. Dette tilsikrer at den gode vandkvalitet bevares, som en ekstra sikring af vandkvaliteten bliver drikkevandet UV behandlet lige inden selve udskænkningen. Denne UV-behandling tilsikre en reduktion af bakterier med op til 99,9999% og virus med op til 99,99%

RDC TOBESURE drikkevandskøleren er som standard forsynet med et tappested, men kan udrustes med 2.

Udskænkingsfunktion kan, som ekstra-udstyr, leveres med berøringsfri aktivering. Drikkevandskøleren kan leveres med et automatisk rensesystem.



ToBeSure UV behandling

TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning: 8mm,
arbejdstryk 3-4 bar, trykregulator påkrævet.
El: 230 vac m jord.
Kapacitet: op til 120 liter/timen med Δ 10°C
Størrelse: H: 142, B: 40 D: 35 cm

EKSTRAUDSTYR:

Trykregulator & WaterBlock, berøringsfri udskænkning, 2 udskæknings steder,



FORDELE VED RDC TOBESURE

- Kompakt design.
- Høj kapacitet: 120 L/T
- Stille drift.
- Rustfri kabinet.
- Beskyttet tappested.
- Indbygget sikkerhedssystem for UV funktion.
- Isbank med høj kapacitet.
- Service indikator.
- Let service tilgang.
- Tvangskølet kondensator.
- UV behandling af drikkevandet.
- Justerbar opstilling

WELLFAIR INTERNATIONAL A/S

Læderstræde 5a
4000 Roskilde
Tlf.: 46 35 81 11
Mail: wellfair@wellfair.dk
Hjemmeside: www.wellfair.dk
CVR nr.: 14190694

Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet.