

WATERKING III C ER EN SÆRDELES EFFEKTIV OG KOMPACT DRIKKEVANDSKØLER .

Drikkevandskøleren er udviklet til indbygning der hvor pladsen er trang.

Den er let at installere, direkte til den eksisterende vand- og elforsyning. Denne drikkevandskøler er konstrueret således, at driftsstøj er minimal og er derfor specielt velegnet for indbygning i kontor og køkkenmiljøer.

Kølingen af drikkevandet sker i en specielt udviklet kølespiral, af rustfri stål, indstøbt i en aluminium blok. Kølespiralen sikrer en energimæssig optimal nedkøling af drikkevandet og at den gode og rene vandkvalitet bevares. Køleluften passerer gennem drikkevandskøleren og ledes let væk fra installationsstedet.

Da drikkevandskøleren opstilles skjult i et skab, er krav til rengøring og vedligehold minimalt.



Eksempel på WaterKing III C indbygget under en køkkenvask

TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning: 1/2",
arbejdstryk 3-4 bar, maks 10 bar
El : 230 vac m jord. 220W
Kapacitet: op til 20 liter/timen ΔT : 10°C
Størrelse: H: 38, B:18 , D: 37 cm
Va godkendelse: VA 3.51/18027

EKSTRAUDSTYR:

Udskænkningshane.



FORDELE VED WATERKING III C

- Lavt Energiforbrug.
- Kompakt design.
- Høj kapacitet.
- Nem vandtilslutning 1/2"
- Ingen vandtank.
- Gennemstrømningskøling i kølespiral af rustfri stål
- Minimal service
- Let service tilgang.
- Lav driftsstøj

WELLFAIR INTERNATIONAL A/S

Læderstræde 5a
4000 Roskilde
Tlf.: 46 35 81 11
Mail: wellfair@wellfair.dk
Hjemmeside : www.wellfair.dk
CVR nr.: 14190694

Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet.