

## G 40 ER EN KOMPAKT DRIKKEVANDSKØLER TIL INDBYGNING

Drikkevandskøleren er udviklet til indbygning, der hvor pladsen er trang.

De er lette at installere, direkte til den eksisterende vand- og elforsyning.

Da enhederne opstilles skjult i et skab, er krav til rengøring og vedligehold minimalt.

Kølingen af drikkevandet sker i et direkte kølesystem i en is-bank.

Dette system sikrer en energi optimal nedkøling, samtidigt med at den gode og rene vandkvalitet bevares og at der er et godt kølelager i enhederne.

G 40 EF drikkevandskøleren leveres som standard med mulighed for udsækning af koldt vand

Denne drikkevandskøler kan leveres med sodavand-/ mineralvandsfunktion G40 EF/EG/ET



## FORDELE VED G40 DRIKKEVANDSKØLER

- Lavt Energiforbrug.
- Rustfrit kabinet
- Kompakt design.
- Høj kapacitet.
- Let installation.
- Gennemstrømnings Is-bank for større kølekapacitet.
- Minimal og let service.
- Tilsluttes til den eksisterende vandforsyning

### TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning tilgang: 8 mm  
Vandtilslutninger udsækning :8mm  
Arbejdsstryk(vand): min.2,5-maks. 5 Bar  
El: 230 vac m jord. / 180W  
Kapacitet: op til 40 liter/timen  $\Delta T$ : 10°C, ved luft temp. 20°C  
Størrelse:  
G 40 EF: H:550, B:320, D:290 mm.  
G40 EF/EG/ET: H:550,B:325,D:305 mm  
Driftstøj: ca. 45dB.

### EKSTRAUDSTYR:

Udsækkningsshane, CO<sup>2</sup> trykregulator, WaterBlock /Trykregulator for vandtilslutning, En-gangs CO<sup>2</sup> flaske, mineralvandsfunktion.

### WELLFAIR INTERNATIONAL ApS.

Læderstræde 5a  
4000 Roskilde  
Tlf.: 40 17 81 23  
Mail: wellfair@wellfair.dk  
Hjemmeside: www.wellfair.dk  
CVR nr.: 14190694  
Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet samt fødevarekontrollen.