

G 40 ER EN KOMPAKT DRIKKEVANDSKØLER TIL INDBYGNING

Drikkevandskøleren er udviklet til indbygning, der hvor pladsen er trang.

De er lette at installere, direkte til den eksisterende vand- og elforsyning.

Da enhederne opstilles skjult i et skab, er krav til rengøring og vedligehold minimalt.

Kølingen af drikkevandet sker i et direkte kølesystem i en is-bank.

Dette system sikrer en energi optimal nedkøling, samtidigt med at den gode og rene vandkvalitet bevares og at der er et godt kølelager i enhederne.

G 40 EF drikkevandskøleren leveres som standard med mulighed for udsækning af koldt vand

Denne drikkevandskøler kan leveres med sodavand-/ mineralvandsfunktion G40 EF/EG/ET



FORDELE VED G40 DRIKKEVANDSKØLER

- Lavt Energiforbrug.
- Rustfrit kabinet
- Kompakt design.
- Høj kapacitet.
- Let installation.
- Gennemstrømnings Is-bank for større kølekapacitet.
- Minimal og let service.
- Tilsluttes til den eksisterende vandforsyning

TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning tilgang: 8 mm
Vandtilslutninger udsækning :8mm
Arbejdstryk(vand): min.2,5-maks. 5 Bar
El: 230 vac m jord. / 180W
Kapacitet: op til 40 liter/timen ΔT : 10°C, ved luft temp. 20°C
Størrelse:
G 40 EF: H:550, B:320, D:290 mm.
G40 EF/EG/ET: H:550,B:320,D:330 mm
Driftstøj: ca. 45dB.

EKSTRAUDSTYR:

Udsækkningshane, CO² trykregulator, WaterBlock /Trykregulator for vandtilslutning, En-gangs CO² flaske, mineralvandsfunktion.

WELLFAIR INTERNATIONAL ApS.

Læderstræde 5a
4000 Roskilde
Tlf.: 40 17 81 23
Mail: wellfair@wellfair.dk
Hjemmeside: www.wellfair.dk
CVR nr.: 14190694
Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet samt fødevarekontrollen.