

## G 80 ER EN KOMPAKT DRIKKEVANDSKØLER TIL INDBYGNING

Drikkevandskøleren er udviklet til indbygning, der hvor pladsen er trang.

De er lette at installere, direkte til den eksisterende vand- og elforsyning.

Da enhederne opstilles skjult i et skab, er krav til rengøring og vedligehold minimalt.

Kølingen af drikkevandet sker i et rustfrit rør nedsænket i en is-bank.

Dette system sikrer en energi optimal nedkøling, samtidigt med at den gode og rene vandkvalitet bevares og at der er et godt kølelager i enhederne.

G 80 drikkevandskøleren er som standard med mulighed for udskænkning af koldt vand og alm. vand.

Denne drikkevandskøler kan leveres med sodavand-/ mineralvandsfunktion

### TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning tilgang: 8 mm  
Vandtilslutninger udskænkning :8mm  
Arbejdstryk(vand): min.2,5-maks. 3 Bar  
El: 230 vac m jord.  
Kapacitet: op til 80 liter/timen  $\Delta T$ : 10°C, ved luft temp. 20°C  
Størrelse: H: 580, B:363, D:333 mm.  
Driftstøj: ca. 45dB.

### EKSTRAUDSTYR:

Udskænkningshane, CO<sup>2</sup> trykregulator, WaterBlock/Trykregulator for vandtilslutning, En-gangs CO<sup>2</sup> flaske, mineralvandsfunktion.



## FORDELE VED G80 DRIKKEVANDSKØLER

- Lavt Energiforbrug.
- Rustfrit kabinet
- Kompakt design.
- Høj kapacitet.
- Let installation.
- Ingen vandtank, gennemstrømningskøling af drikkevandet i en rustfri spiral.
- Is-bank.
- Minimal og let service.
- Tilsluttes til den eksisterende vandforsyning

### WELLFAIR INTERNATIONAL ApS

Læderstræde 5a  
4000 Roskilde  
Tlf.: 40 17 81 23  
Mail: wellfair@wellfair.dk  
Hjemmeside: www.wellfair.dk  
CVR nr.: 14190694  
Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet samt fødevarekontrollen.