

RDC 160 PV TBS DRIKKEVANDSKØLEREN EN EFFEKTIV OG KOMPAKT DRIKKEVANDSKØLER FOR BORDOPSTILLING.

RDC 160PV drikkevandskøleren er let at placere på bord eller skranke. Tilsluttes direkte til den eksisterende vand, afløb og elforsyning.

Kølingen af drikkevandet sker i en Rustfri spiral nedsænket i en isbank

Drikkevandskøleren er konstrueret således at udsænkingsstudse er beskyttede for bedre hygiejne.

RDC 160PV drikkevandskøleren leveres som standard med 2 udsæknings- dyser for koldt drikkevand.

Kan leveres med sodavands-/ mineralvandsfunktion.

RDC 160PVTBS har som standard indbygget UV behandlingssystem , der behandler vandet lige inden udsænkning.

Kan leveres med berøringsfri udsækningsaktivering



TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning: 3/8", 3-4 bar, trykregulator påkrævet.
El: 230 vac m jord. 300 W
Kapacitet: op til 120 liter/timen ΔT : 10°C
Størrelse: H:59, B: 34, D: 52 cm /35 kg.

EKSTRAUDSTYR:

Trykregulator, WaterBlock, Mineralvandsfunktion



FORDELE VED RDC 160PVTBS

- Kompakt design, med beskyttede udsækningsdyser.
- Høj kapacitet.
- Rustfrit kabinet.
- Trykknop betjent.
- Direkte køling i is-bank dette giver en større kapacitet.
- Let service tilgang.
- Kompakt design.
- Tilsluttes afløb - ingen overfyldte spildebakker.
- 2 tappesteder
- Stilles på bord eller skranke.
- UV behandling af drikkevand.

WELLFAIR INTERNATIONAL A/S

Læderstræde 5a
4000 Roskilde
Tlf.: 46 35 81 11
Mail: wellfair@wellfair.dk
Hjemmeside: www.wellfair.dk
CVR nr.14190694

Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet.