



RDC 160PV AU DRIKKEVANDSKØLEREN KOMPAKT FOR BORDOPSTILLING.

RDC 160PV AU drikkevandskøleren er let at installere, direkte til den eksisterende vand, afløb og elforsyning.

Kølingen af drikkevandet sker i en Rustfri spiral nedsænket i en isbank

RDC 160PV AU drikkevandskøleren opstilles på et bord eller f.eks. skranke

RDC 160PV AU skal tilsluttes et afløb, således minimeres problemet med overfyldt spildebakke.

RDC 160PV AU drikkevandskøleren leveres som standard med 2 beskyttede udskænkingsdyser med koldt drikkevand. Disse aktiveres automatisk når glas / karaffel eller kande indsættes i under udskænkningen. Når glas eller karaffel fjernes igen stopper udskænkningen.

Som ekstraudstyr kan RDC 160V leveres med mineralvandsfunktion.



TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning: 3/8", 3-4 bar, trykregulator påkrævet.
El: 230 vac m jord. 300 W
Kapacitet: 80-120 liter/timen ΔT : 10°C
Størrelse: H:59, B: 34, D: 52 cm /35 kg.

EKSTRAUDSTYR:

Trykregulator, WaterBlock, UV, Mineralvandsfunktion, automatisk udskænkning, automatisk rensesystem

FORDELE VED RDC 160PV

- Kompakt design
- Høj kapacitet.
- Rustfrit kabinet.
- Tryknap betjent udskænkning.
- Automatisk / berøringsfri udskænkning (ekstraudstyr)
- Direkte køling i is-bank dette giver en større kapacitet.
- Let rengøring og service tilgang.
- UV behandling af det kolde udskænkede vand (ekstraudstyr).
- Tilsluttes afløb - ingen overfyldt spildebakke.
- 2 beskyttede tappesteder

WELLFAIR INTERNATIONAL ApS

Læderstræde 5a
4000 Roskilde
Tlf.: 40 17 81 23
Mail: wellfair@wellfair.dk
Hjemmeside: www.wellfair.dk
CVR nr.14190694

Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet.