

RDC 160 V DRIKKEVANDSKØLEREN ER EFFEKTIV, ROBUST OG KOMPACT I RUSTFRI STÅL

RDC 160V drikkevandskøleren er let at installere, direkte til den eksisterende vand, afløb og elforsyning.

Kølingen af drikkevandet sker i en Rustfri spiral nedsænket i en is-bank

Drikkevandskøleren er konstrueret således at udskænkingsstudse er beskyttede for bedre hygiejne.

RDC 160 PV drikkevandskøleren opstilles på ulv.

RDC 160 V skal tilsluttes et afløb, således minimeres problemet med overfyldt spildbakke.

RDC 160 V drikkevandskøleren leveres som standard med 2 udskænkingsdyser for koldt drikkevand.

RDC 160 V kan leveres med, infrarød baseret, automatisk udskænkning. Dvs. glasset indføres i udskænkingsområdet og der udskænkes vand så længe glasset eller flasken er i udskænkingsområdet.

TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning: 3/8", 3-4 bar,
El: 230 vac m jord. 300 W
Kapacitet: op til 80 liter/timen ΔT : 10°C
Størrelse: H:142, B: 40, D: 35 43 kg.

EKSTRAUDSTYR:

Trykregulator, WaterBlock, vægophæng, UV, Fodbetjent udskænkning, Automatisk udskænkning.



FORDELE VED RDC 160V

- Kompakt design, med beskyttede udskænkingsdyser.
- Høj kapacitet.
- Rustfrit kabinet.
- Trykknop betjent.
- Direkte køling i is-bank dette giver en større kapacitet.
- Let service tilgang.
- Kompakt design.
- Tilsluttes afløb - ingen overfyldt spildbakke.
- 2 tappesteder.
- UV behandling af drikkevand. (Ekstraudstyr)
- Automatisk udskænkning (Ekstraudstyr)

WELLFAIR INTERNATIONAL ApS

Læderstræde 5a
4000 Roskilde
Tlf.: 40 17 81 23
Mail: wellfair@wellfair.dk
Hjemmeside: www.wellfair.dk
CVR nr.14190694
Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet.